



Karta katalogowa plafoniery SELIA 2240C, biały, 2GX13

PKWiU 31.50.25-31.11



PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA


- oprawa ścienna-sufitowa do oświetlania ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń sanitarnych, elewacji budynków, itp.
- przeznaczona do dwóch świetlówek kołowych T5: 22W + 40W
- wyposażona w statecznik elektroniczny
- mocowana bezpośrednio do podłoża o normalnej palności za pomocą kołków rozporowych



BUDOWA. DANE TECHNICZNE

- podstawa i ramka z ABS w kolorze białym
- mleczny klosz z polimetakrylanu metylu
- uszczelka poliuretanowa wylewana bezpośrednio na podstawie
- osprzęt elektryczny zamontowany na płycie montażowej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały

WYMIARY GABARYTOWE (mm)



- napięcie zasilania	230V
- pobór mocy	65W
- współczynnik mocy	0,98
- klasa ochrony	I
- stopień ochrony	IP 65
- trzonek lampy	2GX13
- masa	1,55kg

WYKRES ŚWIATŁOŚCI KIERUNKOWEJ OPRAWY

